

CU 800



Descripción	Contenido	Art. No	U/E
Cobre en aerosol CU800	300ml	0893800	1
Pasta CU 800	100g	08938001	1
CU 800	1KG	008938002	1
Grasa de cobre en spray	400ml	00893800120	1



Lata/spray de cobre adhesiva resistente a altas temperaturas y presiones, para lubricar, desmontar y proteger frente a la corrosión

- Impide el agarrotamiento por combustión el gripado, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión, la oxidación.
- Resistente a temperaturas de hasta 800°C.
- Resistente a lejías y ácidos.
- Extremadamente adhesivo.

Aplicaciones

Frenos: dorso de la zapata en frenos de disco (impide los chirridos), elementos de sujeción y piezas sueltas.

Polos de batería: protección de contactos, boquillas de pistolas de soldadura bajo gas protector (impide la formación de perlas).

Juntas de estanqueidad: impide el agarrotamiento por calentamiento de juntas de estanqueidad de material sólido.

Otros: uniones roscadas (tornillos del colector del tubo de escape, roscas de las bujías, etc...), cojinetes, centros de rotación, articulaciones, superficies deslizantes.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.