CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE ADHESIVA AQUA



Ancho mm	Longitud mm	Art. Nº	U/E
25	18	0894125018	1
50		0894150018	

*Artículos marcados en amarillo disponibles en stock.

Datos técnicos	
Soporte	Lámina de PVC con relieve
Protección	Papel blanco
Adhesivo	Acrílico solvente
Espesor total	0.78mm
Adhesividad	6,27 N/10mm
Resistencia a la rotura	8 Kgf/25mm
Alargamiento a la rotura	90%
Resistencia al deslizamiento (Rd)	Clase 2
Suelo seco (pendiente <6% ó escaleras)	Clase 2
Suelo mojado (pendiente <6% ó escaleras)	Clase 2
Resistencia a la temperatura	-5°C a +65°C
Temperatura de aplicación	-5°C a +50°C
Vida	12 meses
Color	Transparente

Aplicaciones









Cinta antideslizante especial para evitar el riesgo de resbalones y caídas en zonas deslizantes donde la presencia de humedad o el tráfico de pies descalzos sea habitual.

Características

Evita accidentes y caídas en zonas húmedas o donde se ande con pies descalzos.

- La suave textura de la cinta permite el tránsito seguro con los pies descalzos.
- Superficie antideslizante y limpia.
- Inversión en seguridad del cliente.

Color transparente

- Buen efecto visual de la cinta una vez aplicada.

Fácil instalación y mantenimiento

- Sencillo, rápido y limpio, aplicable sin conocimientos técnicos de instalación.

No deja residuos

- Fácil limpieza.
- Gran durabilidad.
- Buena resistencia al agua.

Aplicaciones

Apropiado para zonas deslizantes donde la presencia de humedad sea habitual, como por ejemplo, bordes de piscinas, accesos a duchas, perímetros de jacuzzies, vestuarios, alrededores de saunas, embarcaciones marítimas, en hoteles, spa's, instalaciones deportivas, campings, colegios, balnearios, urbanizaciones, complejos acuáticos, etc.

Modo de empleo

La superficie debe estar limpia y seca. Presionar la cinta adhesiva para asegurar unaperfecta adherencia.
Si se desea quitar la cinta se puede utilizar una espátula Würth Art. N° 1715 802 y limpiador industrial Art. N° 0893 140.

Advertencia

El contacto permanente con agua puede llegar a dañar la adherencia de la cinta.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.