

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA TRANSPARENTE



PET: Tereftalato de Polietileno

Ancho mm	Grosor mm	Longitud rollo m	Art. Nº	U/E
19	0,2	10	0894910004	1/40
19	0,1	10	0894909004	

Datos técnicos

Base del adhesivo	Acrílico
Resistencia a la temperatura °C	-20 a +120
Resistencia máxima temperatura °C	180
Adhesividad (24h, 23 °C) AFERA 5001	11,95N 10mm
Adhesividad (24h, -20 °C) AFERA 5001	11,31 N/10mm
Adhesividad (24h, 80 °C) AFERA 5001	13,84 N/10mm
Resistencia al Cizallamiento (24h, 23 °C) AFERA 4024	0,049N 10mm ²
Resistencia a la rotura AFERA 4004	60N 25mm
Alargamiento a la rotura AFERA 4005	110%

Características

- Cinta de poliéster con adhesivo acrílico por ambas caras.
- Muy bajo espesor.
- Muy alto poder adhesivo.
- Muy buena resistencia a los rayos UV.
- Adhesivo transparente.
- Para el montaje de todo tipo de sensores, por ej. en lunas de vehículos para sensores de lluvia, Teletac, etc. Anagramas, faldones embellecedores de espejos en baños, pegado de paneles de señalización o carteles, etc.
- En ciertas aplicaciones de aluminio, frentes de cajones de madera, etc...) puede sustituir la con remaches y tornillos.

Ventajas

- Ideal para aquellas aplicaciones donde no se donde no se requiera ningún espesor entre la pieza y el soporte.
- Al tener el adhesivo transparente disimula las uniones entre piezas.
- Se puede aplicar en superficies que estén expuestas al sol diariamente.
- El protector rojo que lleva la cinta se elimina fácilmente.
- No es necesario utilizar diferentes cintas para una misma aplicación, se pueden pegar elementos tanto en interiores como exteriores.
- Perfecta para adherirse a diferentes sustratos.



Aplicación en perfilera



Montaje de cajones antes de la fijación del frente.



Para la colocación del Teletac al parabrisas.



Pegado de objetos en cerámica.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.