

CINTA DOBLE CARA ACRÍLICA TRANSPARENTE



Aplicaciones

- Fijación de signos y objetos en la comunicación visual.
- Espejos.
- Fijación y laminación de vidrio.
- Fijación de molduras y accesorios y aplicaciones de automoción.
- Diversos tipos de industrias.

Transparente	
Adhesivo	Acrílico
Superficie de Adherencia (N/cm)	20
Pegado inicial	Inmediata
Tiempo de adhesión total	24 minutos
Alagamiento a la rotura (%)	400
Tracción a la ruptura (Mpa)	0,7
Temperatura de aplicación	5° a 40°C
Resistencia a la temperatura	-40° a +120°C
Resistencia a los disolventes	Media
Resistencia al agua	Alta

Cantidad Embalaje	Color	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Largo (m)	Código
12 unidades	Transparente	12	1	1,5	0894909162
			1		0894909169
01 unidad		9	1	20	0894909109
		12	1		0894909120
		15	1		0894909115
		19	1		0894909119

* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.