CINTA DOBLE CARA GRIS





PRINCIPALES VENTAJAS

- Reemplaza tornillos y remaches en aplicaciones no estructurales.
- Practicidad de aplicación.
- Proporciona collage incluso al aire libre.
- Elimina los problemas de vibración encontrado en accesorios, mecánica, reduciendo el ruido.
- Mejora la estética de la superficie fija, ya que es prácticamente invisible.
- Garantinza un alto rendimiento de adhesión en los más variados tipos de sustratos.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- BMF
- Limpiador de Frenos y Piezas.
- Pinturas en Spray.

Descripción del producto

Cintas de doble cara compuestas por adhesivos y espumas acrílicas que tienen gran resistencia en aplicaciones internas y externas, así como una excelente adherencia a las superficies, resistencia a solventes, calor y humedad.

Características

- Alto poder de adherencia.
- Resistente a altas temperaturas, rayos ultravioleta y productos químicos.
- Pueden sustituir algunos tipos de fijación mecánica y realizar la unión de muchos materiales plásticos.

Restricciones de uso

- No lo use en superficies sucias y / o con silicona en su composición.
- No lo utilice para uniones estructurales.

Modo de uso

- Al aplicar cualquier adhesivo, para el mejor rendimiento se debe preparar la superficie que se pondrá en contacto con el producto.
- Las superficies deben estar limpias y libres de aceite, grasa, humedad, polvo, suciedad, etc. Un buen producto para la limpieza de superficies debe contener poca o ninguna cantidad agua. Ej: Limpiador industrial.
- Las cintas acrílicas son sensibles a la presión y a la temperatura.
- La aplicación de una presión de 1,5 kg por cm^2 es recomendado para promover un buen contacto entre los material a pegar y la cinta. El rango de temperatura ideal para la aplicación de estos productos se sitúa entre 20 y 40°C.
- No se recomienda aplicar estas cintas a temperaturas por debajo de 10°C, ya que el adhesivo no fluye en estas condiciones potencialmente generando un área de contacto pobre.
- El contacto entre el sustrato y la cinta aumenta con el tiempo.
- El adhesivo acrílico necesita tiempo para fluir y adherirse mejor en la superficie a pegar a temperaturas entre 22°C y 28°C, el adhesivo necesita 20 minutos para alcanzar el 50% de tu adherencia final y llegar al 100% después de 72 horas de aplicación.
- En caso de que necesite acelerar el proceso de adherencia se recomienda calentar a 70°C durante 1 hora.
- Algunas superficies pueden necesitar una imprimación (preparador) o un sellador para reducir su porosidad.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

CINTA DOBLE CARA GRIS







Información de seguridad, limpieza y manipulación del producto

• La cinta de doble cara debe almacenarse dentro del envase de plástico original, evitando así problemas de adhesión de la cinta a la parte interior del paquete.

Condición de almacenamiento y plazo de garantía

• Conservar en el embalaje original a un máximo de 45°C y al menos 50% de humedad relativa.
• Vigencia: 24 meses después de la fecha de fabricación.

Aplicaciones

• Fijación de cenefas, emblemas, ornamentos automotrices.
• Revestimiento de ascensores.
• Fijación de varios componentes.
• Paneles de señalización y comunicación visual.
• Fijación de espejos en la industria del mueble y retrovisores.
• Excelente adherencia sobre aluminio, chapa, fibra,vidrio reforzado y policarbonato.
• Plásticos de la industria automotriz.

Gris	
Adhesivo	Acrílico
Superficie de Adherencia (N/cm)	35
Pegado inicial	Inmediato
Tiempo de adhesión total	24 minutos
Alagamiento a la rotura (%)	500
Tracción a la ruptura (Mpa)	0,7
Temperatura de aplicación	5° a 40°C
Resistencia a la temperatura	-40° a +100°C
Resistencia a los disolventes	Media
Resistencia al agua	Alta

Cantidad Embalaje	Color	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Largo (m)	Código
01 unidad	Gris	6	1	10	**0894909306**
12 unidades		12	1	3	**0894909362**
			1	20	**0894909369**
		19	1	3	**0894909393**
01 unidad			1	20	**0894909319**
12 unidades		24	1	3	**0894909324**

***Marcados en amarillo, disponibles en stock.**

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.