CINTA DOBLE CARA BLANCA







Aplicaciones

- Fijación de placas y laterales de aluminio para autobuses.
- Tiras de metal.
- Vidrio en marcos.
- Espejos.
- Paneles metálicos para fachadas.
- La comunicación visual.
- Fijación interna de piezas en electrónica.
- Aplicaciones industriales donde la irregularidad de las superficies requieren un gran espesor.

Blanca	
Adhesivo	Acrílico
Superficie de Adherencia (N/cm)	16
Pegado inicial	Inmediata
Tiempo de adhesión total	24 minutos
Alagamiento a la rotura (%)	500
Tracción a la ruptura (Mpa)	0,65
Temperatura de aplicación	5° a 40°C
Resistencia a la temperatura	-40° a +100°C
Resistencia a los disolventes	Baja
Resistencia al agua	Alta

Cantidad Embalaje	**Color**	**Ancho (mm)**	**Espesor (mm)**	**Largo (m)**	**Código**
12 unidades	Blanca	9	1	1,5	**0894909569**
		12	1		**0894909562**
01 unidad		19	1	20	**0894909519**

* **Marcados en amarillo, disponibles en stock.**

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.