CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA



Cinta doble cara de alta resistencia con soporte de polietileno

Características

- Resistente a altas temperaturas, rayos UV y a la intemperie.
- La cinta proporciona adhesión inmediatamente después de colocarla.
- Máxima resistencia después de 24h.
- Absorbe las vibraciones
- Reduce ruidos.
- Fácil adaptación de las piezas a unir.

Aplicaciones

Para el pegado de molduras, spoilers, pvc, pur, espuma integral, molduras metálicas, emblemas, logotipos, soportes, etc.

Ancho mm	Longitud mm	Grosor mm	Color	Art. Nº	U/E
4	10	0,8	Negro	**0894 910**	1
12				**0894 910 1**	

Datos técnicos

Base adhesiva	Adhesivo acrílico
Dureza	19 Nm / 25 mm
Alargamiento de rotura	Mayor 300%
Temperaturas de aplicación	+5°C a + 40°C (en la superficie y en la cinta)
Termorresistencia	-40°C a +95°C
Resistente UV	Sí
Resistente a la humedad	Sí

Ejemplo de aplicación



Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.