GUANTES PROTECCIÓN NITRILO



EPI de Cat. II
Riesgos mecánicos EN 388

EN 388



3111

0 1 2 **3** 4 Resistencia a la abrasión
0 **1** 2 3 4 Resistencia al corte
0 **1** 2 3 4 Resistencia al desgarro
0 **1** 2 3 4 Resistencia a la perforación

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II SEGÚN EN420. EN 388.

Guante de protección Nitrilo amarillo buena resistente a la abrasión y al disolvente.

Descripción

- Transpirable en la parte superior de la mano.
- Excelente sensibilidad y confort. Forro de algodón.
- Repele líquido, aceite y grasa.
- Muy buen agarre en seco.

Aplicación

Trabajos de reparación, conservación, embalaje, lacado, montajes, industria de la construcción.
Ideal para trabajos donde los materiales están en contacto con: aceites, agua, etc.

Medida	Art. Nº	U/E
8	**089941008**	12
9	**089941009**	
10	**00899 410 10**	

***Artículos marcados en amarillo disponibles en stock.**

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.