PALANCA DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE NEUMÁTICOS

PRODUCTO NUEVO

Palanca de montaje y desmontaje de neumáticos de 200 mm (20 cm).

Características

- Fabricada en acero aleado forjado de alta resistencia.
- Recubrimiento cromado para mayor protección contra la corrosión.
- Diseño ultradelgado en el extremo frontal para facilitar la entrada en el neumático.
- Un extremo plano y otro curvado para mayor versatilidad en el uso.



Aplicaciones

- Herramienta ideal para desmontar y montar neumáticos en motocicletas, bicicletas y vehículos pequeños.
- Perfecta para llevar en kits de reparación gracias a su diseño compacto y liviano.

Modo de uso

- Introduzca el extremo plano entre el neumático y la llanta.
- Haga palanca con cuidado para despegar el neumático de la llanta.
- Use el extremo curvado para ajustar o liberar el neumático según sea necesario.
- Repita el proceso en diferentes puntos del neumático hasta completar el montaje o desmontaje.

Código	**05227 800 916**
Dimensiones	20 x 2.2 cm
Peso	140 g
Material	Acero aleado forjado
Acabado	Cromado

IMPORTANTE

- Utilizar únicamente para neumáticos compatibles con el tamaño y diseño de la palanca. No usar en vehículos de gran tamaño o llantas de maquinaria industrial.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Resistente y duradera, diseñada para soportar uso intensivo.
- Ligera y portátil.
- Facilita el trabajo en espacios reducidos gracias a su diseño.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Grasa para cadenas de motocicleta.
- Limpiador de frenos y piezas.
- Gafas.
- Guantes de seguridad.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres de motocicletas.
- Mecánica general.
- Talleres cargo.
- Mecánica rápida.
- Industria en general.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.