TALADRO PERCUTOR A BATERÍA 18V 2AH BRUSHLESS



PRINCIPALES VENTAJAS

- 2 baterías de 2.0 Ah con iones de Litio.
- 18 V de potencia.
- Sistema de atornillador, taladro y percutor.
- Indicador de carga de batería.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Brocas.
- Puntas Bits.
- Adaptador magnético para bits.
- Guantes y gafas de protección.

Descripción

Taladro percutor a batería para uso profesional, indicado para operaciones de taladro con y sin percusión. También utilizado para atornillar.

Certificación

- Fabricado según la norma IEC / EN 60745-2-1.

Características

- Función de atornillador, taladro y percutor.
- Mandril de apriete rápido en acero(13 mm- ½").
- Caja de engranajes en aluminio.
- Mecanismo de 2 velocidades.
- Control de velocidad electrónico progresivo.
- Niveles de torque sin impacto y niveles de torque con impacto.
- Indicador de carga de batería compuesto de 3 leds.
- Leds para iluminación de superficie de trabajo.
- 2 baterías de iones de litio 2.0 Ah.
- Empuñadura de goma.
- Clip para el cinturón.
- Sistema de protección electrónico contra bloqueo mecánico, sobrecarga , descarga y calentamiento.

Incluye

- 1 taladro
- 2 baterías
- Maletín plástico
- Cargador de 60-90 min

Motor Brushless

- Sin escobillas de carbón.
- 50% más de duración de la batería.
- 10 veces mayor vida útil del motor.
- 32% más de eficiencia de apriete.
- Menor nivel de mantenimiento.

Descripción	Art. N°
Taladro percutor a batería 18V 2Ah	**5702311000**



Control electrónico de velocidad

Reversible.

Percusión con impacto



LED para iluminación del lugar de trabajo.



Indicador de carga de bateria.



Ajustes de torque.



Potente motor Brushless.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

TALADRO PERCUTOR A BATERÍA 18V 2AH BRUSHLESS

Aplicación

• Ideal para trabajos profesionales de montaje de muebles, reparaciones, instalaciones, etc.

Restricciones de uso

• Nunca utilice las máquinas Würth con baterías de otras marcas.

• Nunca utilice baterías con voltaje diferente a las indicadas para
dicha máquina.

Información adicional

Batería con tecnología de iones de Litio

• Sin efecto memoria: las baterías con iones de Litio pueden ser cargadas en cualquier momento o tener procesos de carga interrumpida sin que su vida útil se vea reducida.

• Eficiencia energética: las baterías con iones de Litio poseen gran capacidad para almacenar energía sin perder carga por un largo período de tiempo, aumentando su vida útil.

Información de seguridad y manipulación del producto

• Proteja la batería contra calor, fuego y humedad.

• Siempre utilice la herramienta tomandola de la empuñadura de goma y utilizando los guantes adecuados al realizar trabajos donde existan riesgos de contacto con cables eléctricos.

• Fijar la pieza a trabajar utilizando un dispositivo tipo morsa.

• Nunca abra la batería, puede causar un corto-circuito.

Condiciones de almacenamiento y vida útil

• Cuando no utilice la herramienta, mantengala en su embalaje original protegida del sol, calor y humedad.


¿Cuál es la ventaja de una batería con mayor amperaje?

• Cuanto mayor sea el amperaje, mayor será el tiempo de trabajo con una sola carga. Más perforaciones y atornillamientos sin tener que cambiar la batería.

Menor amperaje = menor autonomía, mayor frecuencia de recarga



Mayor amperaje = mayor autonomía = PRODUCTIVIDAD



Datos técnicos

Tensión bateria litio	18V
Capacidad batería	2.0 Ah
Giro en vacío	0-500/0-200 m,-1
Percusiones	0-7.500/0-30.000 ipm
Tiempo de carga de batería	60 - 90 min
Portabrocas automático	Ø 13 mm (1/2")
Capacidad perforación madera	Ø 40 mm
Capacidad perforación acero	Ø 18 mm
Capacidad perforación mampostería	Ø 16 mm
Diámeto máximo tornillo	Ø 16 mm
Par de apriete	50 Nm
Regulación par de apriete	21 posiciones
Peso	1.2 Kg

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777
wurth.com.do

© Todos los derechos reservados
Departamento de Marketing
Impreso en República Dominicana.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.