TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICA 12V - 2 AH



BRUSHLESS MOTOR





PRINCIPALES VENTAJAS

- Motor Brushless (sin escobillas)
- Alto torque combinado con alta velocidad.
- Compacta, ideal para espacios reducidos.
- Ligera.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Brocas.
- Bits.
- Dados tipo cañon.
- EPP.

Descripción

Herramienta profesional sin función de impacto, indicada para operaciones de perforación en madera, metal, cerámica y plástico. También utilizada para operaciones de apriete y aflojado de tornillos.

Características

- Motor Brushless.
- Batería de ion de litio 12V - 2,0 Ah
- 2 opciones de velocidad:
  1. **Alta rotación** para operaciones rápidas, como atornillado ligero o perforación en materiales blandos.
  2. **Baja rotación** para trabajos que requieren mayor torque.
- Anillo selector 20+1 - 20 ajustes de torque + 1 para perforación.
- Control electrónico de velocidad en el gatillo.
- Mandril de cambio rápido 3/8"" (10 mm), fabricado en acero de alta resistencia.
- Indicador de batería que muestra el nivel de carga.
- Cargador bivolt.
- Empuñadura engomada y ergonómica.
- Operación sencilla de avance y reversa con un solo interruptor (reversible).
- LED con función de preiluminación en áreas de trabajo oscuras o con baja luminosidad.
- No cuenta con función de impacto.
- Sin escobillas de carbón.
- Menor calentamiento.
- Mayor durabilida de de la herramienta.
- Mayor autonomía de la batería.
- Mayor potencia.
- Menor nivel de mantenimiento.

Aplicación

- Instalaciones eléctricas e hidráulicas.
- Mantenimiento y servicios en campo.
- Vehículos comerciales y flotas.
- Reparaciones automotrices e instalación de accesorios.

Cómo utilizarlo

- Leer el manual de instrucciones.
- El manual contiene detalles de utilización, funcionamiento, operación y mantenimiento de la herramienta. No utilice el equipo sin antes leer el manual de instrucciones y proceder de acuerdo con las instrucciones.
- Al utilizar la herramienta, siga las precauciones básicas de seguridad para evitar accidentes.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICA 12V - 2 AH

Condiciones de almacenamiento

- Mantener la herramienta en un área seca, protegida de la humedad, polvo y de fuentes de calor.
- Para almacenamiento prolongado, se recomienda guardar la batería completamente cargada en un lugar fresco y seco, fuera del cargador.
- La batería no debe almacenarse completamente descargada. La batería debe cargarse antes de su uso.

Información adicional

- Tecnología de batería de ion de litio
- Sin efecto memoria:las baterías de ion de litio pueden cargarse en cualquier momento o interrumpir el proceso de carga sin reducir su vida útil.
- Alta eficiencia energética:las baterías de ion de litio ofrecen gran capacidad de almacenamiento de energía con baja autodescarga durante largos períodos, lo que contribuye a una mayor autonomía y vida útil.

Restriciones de uso

- No exponga la herramienta a la lluvia ni a condiciones húmedas.
- No modificar ni sustituir componentes originales.
- No utilizar en ambientes explosivos o con gases inflamables.
- Evite apretar en exceso los tornillos para prevenir que se dañen los mismos.

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777 / www.wurth.com.do

©Todos los derechos reservados. Departamento de Marketing.
Impreso en República Dominicana.

Garantía

Los productos comercializados por Würth a través de sus canales oficiales de ventas cuentan con garantía conforme al país donde se realizó la compra y de acuerdo con el Código de Defensa del Consumidor local. Para más información, consulte a su representante de ventas o los canales de atención oficiales de la empresa.

Información sobre seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Sujetar siempre la herramienta por la empuñadura engomada y utilizar el guante adecuado al realizar trabajos donde exista riesgo de rotura de cables eléctricos.
- Fijar la pieza a trabajar utilizando un dispositivo de sujeción o una morsa.
- Mantener el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras pueden causar accidentes.
- Mantener a los niños y visitantes alejados al operar la herramienta. Las distracciones pueden causar la pérdida de control.
- Estar atento, observar lo que está haciendo y usar el sentido común al operar la herramienta. No utilizar la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras opera la herramienta puede resultar en lesiones personales graves o daños en la pieza de trabajo.
- Se recomienda el uso de EPP – Equipo de Protección Personal.
- Utilizar la herramienta correcta para su aplicación.
- Nunca abrir la batería, ya que puede causar un cortocircuito.

Especificaciones técnicas

Descripción	Especificación
Art. No.	5702512181
Tensión de la bateria	12V
Capacidad de la batería	1,5 Ah
Velocidad sin carga (RPM)	0-1500 / 0-1800 min
Posiciones de ajuste	20 + 1
Torque Máximo	40 Nm
Mandril	3/8" - 10 mm
Perfuración Máxima	Acero - 10 mm / Madera - 20 mm
Peso (sin batería)	0,8 kg

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.