

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICA 20 V - 4 AH



**BRUSHLESS
MOTOR**

PRINCIPALES VENTAJAS

- Motor Brushless (sin escobillas)
- Función perforación con impacto y sin impacto.
- Batería 20V 4 Ah.
- Ligera.
- Tecnología G-Tec Active

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Brocas.
- Bits.
- Dados tipo cañón.
- EPP.

Descripción

Herramienta profesional indicada para operaciones de perforación sin percusión en madera, metal, plástico y cerámica, y con percusión en ladrillo, concreto y mampostería. También se utiliza para operaciones de apriete y aflojado de tornillos.

Características

- Motor sin escobillas.
- Batería de ion de litio 20 V - 4,0 Ah
- 2 opciones de velocidad:
- **Alta rotación** para operaciones rápidas, como atornillado ligero o perforación en materiales blandos.
- **Baja rotación** para trabajos que requieren mayor torque.
- Anillo selector 18+1+1 - 18 ajustes de torque + 1 para perforación con impacto + 1 para perforación sin impacto.
- Control electrónico de velocidad en el gatillo.
- Mandril de cambio rápido 1/2" (13 mm), fabricado en acero de alta resistencia.
- Indicador de batería que muestra el nivel de carga.
- Cargador bivolt.
- Empuñadura adhesiva y ergonómica.
- Empuñadura auxiliar para minimizar reacciones repentinas de torque.
- Operación sencilla de avance y reversa con un solo interruptor (reversible).
- LED con función de preiluminación en áreas de trabajo oscuras o con baja luminosidad.
- Cuenta con un gancho para cinturón que permite trabajar con las manos libres.
- Tecnología G-Tec Active – Sistema electrónico de seguridad que monitorea reacciones bruscas de torque y detiene el funcionamiento del motor en caso de bloqueo de la broca.
- Sin escobillas de carbón.
- Menor calentamiento.
- Mayor durabilidad de la herramienta.
- Mayor autonomía de la batería.
- Mayor potencia.
- Menor nivel de mantenimiento.

Aplicación

- Instalaciones eléctricas e hidráulicas.
- Mantenimiento y servicios en campo.
- Vehículos comerciales y flotas.
- Reparaciones automotrices e instalación de accesorios.

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICA 20 V - 4 AH

Cómo utilizarlo

- Leer el manual de instrucciones.
- El manual contiene detalles de utilización, funcionamiento, operación y mantenimiento de la herramienta. No utilice el equipo sin antes leer el manual de instrucciones y proceder de acuerdo con las instrucciones.
- Al utilizar la herramienta, siga las precauciones básicas de seguridad para evitar accidentes.

Condiciones de almacenamiento

- Mantener la herramienta en un área seca, protegida de la humedad, polvo y de fuentes de calor.
- Para almacenamiento prolongado, se recomienda guardar la batería completamente cargada en un lugar fresco y seco, fuera del cargador.
- La batería no debe almacenarse completamente descargada. La batería debe cargarse antes de su uso.

Información adicional

Tecnología de batería de ion de litio

- Sin efecto memoria: las baterías de ion de litio pueden cargarse en cualquier momento o interrumpir el proceso de carga sin reducir su vida útil.
- Alta eficiencia energética: las baterías de ion de litio ofrecen gran capacidad de almacenamiento de energía con baja autodescarga durante largos períodos, lo que contribuye a una mayor autonomía y vida útil.

Restricciones de uso

- No exponga la herramienta a la lluvia ni a condiciones húmedas.
- No modificar ni sustituir componentes originales.
- No utilizar en ambientes explosivos o con gases inflamables.
- Evite apretar en exceso los tornillos para prevenir que se dañen los mismos.

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A

Tel: (809) 562-7777 / www.wurth.com.do

©Todos los derechos reservados. Departamento de Marketing.
Impreso en República Dominicana.

Garantía

Los productos comercializados por Würth a través de sus canales oficiales de ventas cuentan con garantía conforme al país donde se realizó la compra y de acuerdo con el Código de Defensa del Consumidor local. Para más información, consulte a su representante de ventas o los canales de atención oficiales de la empresa.

Información sobre seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Sujetar siempre la herramienta por la empuñadura engomada y utilizar el guante adecuado al realizar trabajos donde exista riesgo de rotura de cables eléctricos.
- Fijar la pieza a trabajar utilizando un dispositivo de sujeción o una morsa.
- Mantener el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras pueden causar accidentes.
- Mantener a los niños y visitantes alejados al operar la herramienta. Las distracciones pueden causar la pérdida de control.
- Estar atento, observar lo que está haciendo y usar el sentido común al operar la herramienta. No utilizar la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras opera la herramienta puede resultar en lesiones personales graves o daños en la pieza de trabajo.
- Se recomienda el uso de EPP – Equipo de Protección Personal.
- Utilizar la herramienta correcta para su aplicación.
- Nunca abrir la batería, ya que puede causar un cortocircuito.

Artículos

Descripción	Especificación
Art. No.	5702514081
Tensión de la batería	20 V
Capacidad de la batería	4,0 Ah
Velocidad sin carga (RPM)	0-500 / 0-200 min
Posiciones de ajuste	18 + 1 + 1
Torque Máximo	90 Nm
Mandril	1/2" - 13 mm
Frecuencia de impactos	Vel. 1 - 0~8500 ipm
	Vel. 2 - 0~34000 ipm
Perforación Máxima	Acero - 13 mm / Concreto - 16 mm / Mampostería - 16 mm / Madera - 55mm
Peso (sin batería)	1,25 kg