

LLAVES COMBINADAS


RED LINE

Version: métrico, diseño corto

• Accionamiento: lado del anillo de doble hexágono.



• **DIN 3113 / DIN 475-2**

• Material: Cromo - Vanadio - Acero.

• Superficie: Cromada, cabeza y anillo pulidos brillantes.

• Geometría: Lado del anillo de 15° angulado, lado abierto de 15°.

• La forma bihexagonal de lado del anillo y la posición abierta-cerrada de 15° resultan ser óptimos para un mejor agarre, dando un mínimo ángulo de rotación.



• El ángulo de 15° del anillo de la llave permite más espacio para los dedos o para evadir algunos otros obstáculos.



 mm	L mm	W1 mm	dia. D mm	a1 mm	a2 mm	Art.	P. Qty.
6	100	16	10.4	4.8	3.4	575430106	1/100
7	110	16.8	11.8	5.4	3.5	575430107	
8	115	18.7	13	5.6	3.8	575430108	
9	125	20.6	14.1	6	4	575430109	
10	135	22.4	16	6.3	4.5	575430110	
11	145	24	17.2	6.8	4.9	575430111	1/50
12	155	26.3	18.5	7.2	5	575430112	
13	165	28.3	19.8	8.3	5.6	575430113	
14	171	30	21.2	8.5	5.7	575430114	
15	185	31.9	22.6	9.2	6.1	575430115	
16	195	34	24.1	9.3	6.5	575430116	1/10
17	210	35.2	25.3	9.6	6.8	575430117	
18	220	37.5	27.2	10.1	7.2	575430118	
19	230	39.7	28.4	10.2	7.3	575430119	
20	240	41.4	29.5	10.8	7.4	575430120	
21	245	43.2	31.4	11.1	7.6	575430121	1/10
22	248	45.3	32.4	11.7	7.9	575430122	
23	260	47.5	34.8	12.2	8.1	575430123	
24	270	49.5	35.5	12.8	8.4	575430124	
27	300	54.8	39.4	13.9	9.1	575430127	
28	310	56.9	40.2	14.6	9.2	575430128	
29	315	58.2	40.8	14.6	9.7	575430129	
30	320	59.1	42.7	14.8	10.1	575430130	
32	335	62.6	44.8	16.0	10.2	575430132	
34	370	70.9	46.3	17.0	10.3	575430134	
35	400	75	52	17	11	575430136	

Set	 mm	Art.	P. Qty.
12 pcs	6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22	5754301460	1
17 pcs	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22	575430141	1
25 pcs	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,27,28,30,32	575430147	1

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.