# TRATAMIENTO ACEITE MOTOR






**Protección permanente para todos los motores diesel y gasolina.**

## Descripción

- Aumenta la vida útil del motor.
- Reduce la fricción por el rozamiento entre las piezas del motor.
- Rehabilita las zonas ya dañadas.
- Protege contra la corrosión.
- Mantiene limpio el motor.
- Evita la formación de lodos de aceite.
- Neutraliza los agentes ácidos producidos por la combustión.
- Evita la formación de sedimentos en los segmentos de los pistones.
- Corresponde a los estándares modernas de API para aceites de motor.

## Aplicaciones

- Protege los motores contra la fricción y el desgaste.

## Modo de empleo

Con el motor caliente, añadir el contenido del bote por el tapón de carga del aceite motor. 300 ml son suficientes para 4,5 litros de aceite. 1.000ml son suficientes para 10 litros de aceite. Comprobar que al añadir el contenido del bote, el nivel de aceite no sobrepase el máximo.

| Contenido | Código |
|---|---|
| 300ml | **5861300300** |

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.