CONJUNTO DE TERRAJAS Y MACHOS HSS M3-M20



Descripción del producto

Completo conjunto de machos y terrajas acorde con la norma ISO, fabricados en acero rápido HSS para producir roscas métricas desde M3 hasta M20, en acero con dureza hasta 850 N/mm², así como en hierro fundido. Contenido: 67 piezas.

Características

- Conjunto de terrajas y machos fabricados en acero rápido HSS.
- Para producir roscas métricas desde M3 hasta M20.
- Acorde con norma métrica ISO.
- Suministrado en maletín con espuma de sujeción de gran calidad que mantiene todo en su lugar.

Aplicaciones

- Para producir roscas métricas desde M3 hasta M20, en acero con dureza hasta 850 N/mm², así como en hierro fundido.

Embalaje	Art. No.	Contenido
Unitario	**5964065201**	67 piezas

Datos técnicos

Imagen referencial	Descripción	Medidas	Cantidad
 	Macho (N°1) HSS, DIN 352	M3 x 0,5	1
		M4 x 0,7	
		M5 x 0,8	
		M6 x 1,0	
		M8 x 1,25	
		M10 x 1,5	
		M12 x 1,75	
		M14 x 2,0	
		M16 x 2,0	
		M18 x 2,5	
		M20 x 2,5	
 	Macho (N°2) HSS, DIN 352	M3 x 0,5	1
		M4 x 0,7	
		M5 x 0,8	
		M6 x 1,0	
		M8 x 1,25	
		M10 x 1,5	
		M12 x 1,75	
		M14 x 2,0	
		M16 x 2,0	
		M18 x 2,5	
		M20 x 2,5	

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

CONJUNTO DE TERRAJAS Y MACHOS HSS M3-M20



Datos técnicos (continuación)

Imagen referencial	Descripción	Medidas	Cantidad
	Macho (N°3) HSS, DIN 352	M3 x 0,5	1
		M4 x 0,7	
		M5 x 0,8	
		M6 x 1,0	
		M8 x 1,25	
		M10 x 1,5	
		M12 x 1,75	
		M14 x 2,0	
		M16 x 2,0	
		M18 x 2,5	
		M20 x 2,5	
	Terraja HSS DIN EN 22568 para rosca métrica según norma ISO	M3 x 0,5	1
		M4 x 0,7	
		M5 x 0,8	
		M6 x 1,0	
		M8 x 1,25	
		M10 x 1,5	
		M12 x 1,75	
		M14 x 2,0	
		M16 x 2,0	
		M18 x 2,5	
		M20 x 2,5	
	Porta macho encastre cuadrado 2,1 - 5,5 mm	M1 - M10	1
	Porta macho encastre cuadrado 3,4 - 7,0 mm	M4 - M12	1
	Porta macho encastre cuadrado 4,9 - 12,0 mm	M5 - M20	1
	Porta terraja DIN 225	M3 - M4	1
		M5 - M6	
		M7 - M9	
		M10 - M11	
		M12 - M14	
		M16 - M20	
	Mecha HSS DIN 338 tipo RN 130°	Ø = 2,5 mm	1
		Ø = 3,3 mm	
		Ø = 4,2 mm	
		Ø = 5,0 mm	
		Ø = 6,8 mm	
		Ø = 8,5 mm	
		Ø = 10,2 mm	
		Ø = 12,0 mm	
		Ø = 14,0 mm	
		Ø = 15,5 mm	
		Ø = 17,5 mm	

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

CONJUNTO DE TERRAJAS Y MACHOS HSS M3-M20

Datos técnicos (continuación)

Imagen referencial	Descripción	Medidas	Cantidad
	Porta macho con cricket, encastre cuadrado 2,4 - 5,5 mm	M3 - M8	1
	Porta macho con cricket, encastre cuadrado 4,5 - 8,0 mm	M5 - M12	1
	Destornillador perillero plano; largo 25 mm	1,0 x 5,5 mm	1
	Espuma de sujeción tipo 8.4.1	462,5 x 335 x 54 (mm)	1
	Espuma de sujeción tipo 8.4.2	462,5 x 335 x 54 (mm)	1
	Maletín tipo 8.4.1	500 x 380 x 85 (mm)	1

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.