

GRASA ADHESIVA EN SPRAY



PRINCIPALES VENTAJAS

- Alta adhesividad.
- Lubrica partes expuestas a alta presión, impacto y vibración.
- Resistente a altas temperaturas, agua salada y dulce.
- Gran capacidad de penetración.
- Compatible con cauchos, siliconas y plásticos.
- Mayor vida útil de la lubricación.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Desengraxante W-MAX.
- Desengraxante Express W-MAX.
- Descarbonizante W-MAX.
- Limpa-contatos W-MAX.

Descripción del producto

La Grasa adhesiva W-MAX es un lubricante líquido con alta capacidad de penetración en pequeñas holguras, gran poder de adhesión y resistencia a la presión resultante de la compresión. Tiene un índice bajo de goteo y con el aumento de la fricción, la viscosidad aumenta progresivamente.

Características

- Lubricante especialmente desarrollado para partes expuestas a alta presión, impacto y vibración.
- Alta adhesividad al material.
- Óptima resistencia al agua dulce y salada. Evita la corrosión.
- Exento de silicona, resina y ácidos.
- Alto poder de penetración.
- Reduce la fricción y la emisión de ruidos

Aplicaciones

- Rodamientos sellados.
- Sistemas de transporte, como rieles y cables.
- Superficies deslizantes.
- Pasadores y bisagras.
- Engranajes.
- Piezas sometidas a presión, impacto y vibración.
- Cadenas de transmisión.

Restricción de uso

- No debe ser utilizado en equipos que tengan contacto con alimentos o medicamentos.

Modo de usar

- El lugar a ser lubricado debe estar limpio y seco, libre de aceites y grasas usados.
- Aplique el producto directamente sobre el punto a ser lubricado, a una distancia de 15 cm.

GRASA ADHESIVA SPRAY

Información de seguridad, limpieza y manejo del producto

- Después del uso total del producto, no reutilizar el envase.
- Envase en spray, gas bajo presión. No perforar el bote ni use el producto en contacto con llama.
- Producto fácilmente inflamable. Cuando se expone a una fuente de calor, el frasco puede explotar.
- Evite la inhalación del producto durante la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante el manejo del producto.
- Utilizar los EPI's indicados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.
- Informaciones más detalladas podrán obtenerse en la ficha de seguridad del producto a través del sitio www.wurth.com.do/productos.

Condición de almacenamiento y plazo de validez

- Mantener el producto cerrado y en su envase original.
- Almacenar a resguardo del sol, lluvia y lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- No almacenar en lugar con humedad excesiva y con temperatura superior a +50°C.
- Validez: 24 meses.

Datos Técnicos

Consistencia inicial	Líquido
Color	Amarillento
Resistente a la presión de hasta	29,5 Kg/mm ²
Resistencia a la temperatura	-25°C a +180°C
Temperatura máxima temporal	-35°C a +200°C
Punto de inflamabilidad del ingrediente activo	230°C
Punto de inflamabilidad (producto líquido)	12°C

Información adicional

- Resistencia bajo grandes presiones:



A pesar de las altas presiones y del movimiento en el cuerpo base, la película de lubricante de la Grasa Adhesiva W-MAX permanece activa y no se desgasta. Separa con seguridad el cuerpo opuesto del cuerpo base, asegurando una excelente protección contra el desgaste bajo altas presiones. Esto sólo es posible en puntos de lubricación limpios, por eso recomendamos una limpieza previa y cuidadosa.

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
 el: (809) 562-7777
wurth.com.do

© Todos los derechos reservados
 Departamento de Marketing
 Impreso en República Dominicana.

Cant. embalaje	Contenido	Código
06 unidades	300ml / 200g	5986113010

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.