

Pintura en Spray de Uso General



PRINCIPALES VENTAJAS

- Secado rápido.
- Libre de plomo.
- Excelente cobertura.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Guantes.
- Mascarillas.
- Lijas.
- Removedor de pintura.

Descripción del producto

Pintura en spray acrílica desarrollada para garantizar un excelente acabado. Indicada para uso en superficies interiores y exteriores.

Características

- Excelente acabado
- Secado rápido: 15 minutos al tacto, 12 a 24 horas para secado total
- Libre de plomo
- Disponible en varios colores

Aplicaciones

- Recomendada para uso interior y exterior en todo tipo de superficies, garantizando buena cobertura, alto rendimiento y secado rápido.
- Para una mejor cobertura, aplicar varias capas con intervalos regulares.
- Puede aplicarse sobre vidrio, hierro, metal, mampostería, yeso, cerámica y madera.
- En superficies metálicas, si se requiere una segunda capa, esperar al menos 20 minutos entre aplicaciones.

Modo de uso

- Preparar bien la superficie, limpiando y lijando si es necesario, eliminando impurezas como polvo, ceras, grasas, aceites y residuos.
- Se puede aplicar un sellador o "primer" para lograr mayor uniformidad.
- Agitar bien el envase antes de usar. Realizar una prueba presionando la válvula sobre otra superficie para verificar el patrón del chorro.
- Pulverizar a una distancia de 10 a 20 cm con movimientos uniformes hasta cubrir la zona deseada.
- Para evitar escurrimientos, aplicar una primera capa muy fina.
- En días fríos, se recomienda calentar la pieza al sol antes de pintar.
- Después de usar, colocar el envase boca abajo y presionar la válvula hasta que solo salga gas, evitando obstrucciones.
- Si la válvula se obstruye, sumergir el aplicador en algún tipo de solvente.

Restricciones de uso

- No aplicar en lugares cerrados o sin ventilación adecuada.
- En plásticos o acrílicos, realizar una prueba en una pequeña área para comprobar compatibilidad y tiempo de secado.
- En superficies de madera, el tiempo de secado puede variar.

Pintura en Spray de Uso General

Información de seguridad y manipulación del producto

- Después de usar completamente el producto, no reutilizar el envase.
- Envase en aerosol. Gas bajo presión. No perforar el frasco ni utilizar el producto cerca de llamas.
- Producto fácilmente inflamable. Si se expone a una fuente de calor, el envase puede explotar.
- Evite inhalar el producto durante su aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los EPI (equipos de protección individual) recomendados para la aplicación.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y plazo de validez

- Mantener el producto cerrado y en su envase original.
- Almacenar protegido del sol y la lluvia, lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar junto con alimentos, bebidas o medicamentos, incluso si son para animales.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en lugares húmedos ni a temperaturas superiores a +50 °C.
- Validez: 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

Dados Técnicos

Base	Acrílica
Tiempo de curado al tacto (min)	15
Tiempo de curado entre capas (min)	20
Tiempo de curado total (h)	24
Temperatura de aplicación (°C)	15 a 40
Temperatura máxima (°C)	80

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777
wurth.com.do

© Todos los derechos reservados
Departamento de Marketing
Impreso en República Dominicana.

Cant. por envase	Contenido	Color	RAL	Código
01 unidad	400mL/250g	Amarillo	1018	5986 114 003
		Azul Claro	5012	5986 114 004
		Azul Oscuro	5005	5986 114 005
		Branco Brillante	9010	5986 114 006
		Branco Mate	9016	5986 114 007
		Gris Claro	7038	5986 114 008
		Gris Oscuro	7039	5986 114 009
		Grafito	9006	5986 114 011
		Naranja	2004	5986 114 012
		Negro Brillante	9017	5986 114 013
		Negro Mate	9011	5986 114 014
		Rosa Claro	3015	5986 114 015
		Verde Claro	6024	5986 114 016
		Verde Oscuro	6020	5986 114 017
		Rojo	3020	5986 114 018
		Barniz	-	5986 114 019

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.