

REGLETAS DE CONEXIÓN

Según Norma EN60998 y Directiva de Baja Tensión 73/23/EEC



Para conexiones y derivaciones de instalaciones eléctricas

- Tornillos imperdible de acero cincado, rosca Métrica.
- Inserto de acero cincado.
- Inserto de latón biselado, en secciones nominales de 25 y 35.
- 12 bornes por tira de regleta.
- Aislamiento termoplástico en Polipropileno.
- Temperatura máx. de trabajo: +85°C (+110°C).
- Autoextinguible.
- Libre de halógenos (únicamente la medida de 35 mm).

Datos técnicos						
Sección nominal mm ²	Sección aplicable Según EN 60998 mm ²	Tensión nominal	Temp. ambiente máx. C°	Color	Art. Nº	U/E
4	2,5	450	+85	Blanca	0556 1	20
6	4				0556 2	20/240
10	6				0556 3	
16	10				0556 4	20/100
25	16				0556 115	20/40
35	25	750	+110		0556 516	

* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.