P1 PULIMENTO CORTE GRUESO



Código	**00893 100 201**
Contenido	1 kg
Nivel de corte	9 de 10
Nivel de brillo	6 de 10
Borla requerida	Borla verde dura 00585 170 001
Revolución mínima - máxima	1200 - 1600 RPM

Pulimento adecuado para todo tipo de barnices y pinturas utilizadas en el sector automotriz incluidos barnices duros y resistentes a arañazos.

Características

- Fórmula base agua que no seca como otros compuestos.
- Elimina marcas de lija 1500 o más finos.
- Elimina defectos de pintura, arañazos, inclusiones de polvo y rayones.
- No daña la capa transparente durante su uso.
- No contiene disolventes ni siliconas.
- Casi no genera polvo durante el pulido.
- Las borlas se mantienen limpias por más tiempo.
- Ideal para trabajar con borla de lana o borla verde de espuma dura.

Aplicaciones

- Ideal para todas las capas transparentes y acabados de pintura.

Modo de uso:

Limpiar muy bien la superficie antes de aplicar el pulimento. Para iniciar el pulido utilice una borla verde de espuma dura (Código: 00585 170 001) o borla de lana. Aplique una pequeña cantidad de pulimento sobre la superficie a pulir. En caso de que la borla de pulido sea nueva, se recomienda aplicar el compuesto también sobre la misma y realizar un pulido previo. Pulir utilizando una pulidora rotativa a una velocidad óptima de 1200 - 1600 RPM con una presión ligera o media. Elimine los residuos con paño de microfibra de 500 gsm.

IMPORTANTE
No aplicar si la superficie esta caliente o expuesta al sol.

PRINCIPALES VENTAJAS
- Elimina marcas de lija 1500
- Ideal para todo tipo de transparentes.
- Base agua que no reseca.
- Casi no genera polvo.

PRODUCTOS ASOCIADOS
- Borla de verde de esponja dura.
- Borla de lana.
- Pulidora.
- Paño de microfibra de 500 GSM.

PRINCIPALES MERCADOS
- Hojalatería y pintura.
- Auto Detailing.
- Aseguradoras.
- Concesionarios.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.