P2 PULIMENTO ANTIHOLOGRAMA



Código	00893 100 202
Contenido	1 kg
Nivel de corte	8 de 8
Nivel de brillo	8 de 8
Borla requerida	Borla azul semidura 00585 170 002
Revolución mínima - máxima	1200 - 1600 RPM

Pulimento adecuado para todo tipo de barnices y pinturas utilizadas en el sector automotriz incluidos barnices duros y resistentes a arañazos. Diseñado para remover hologramas y arañazos moderados.

Características

- Fórmula base agua que no seca como otros compuestos.
- Elimina marcas de lija 2000 o más fino
- Elimina defectos de holograma en la pintura, lluvia acida, arañazos y marcas de polvo.
- Tecnología que pule y abrillanta al mismo tiempo.
- No contiene disolventes ni siliconas.
- Casi no genera polvo durante el pulido.
- Las borlas se mantienen limpias por más tiempo.
- Ideal para trabajar con borla de lana o borla azul de espuma semidura.

Aplicaciones

- Ideal para todas las capas transparentes y acabados de pintura.

Modo de uso:

Limpiar muy bien la superficie antes de aplicar el pulimento. Para iniciar el pulido utilice una borla azul de espuma semidura (Código: 00585 170 002) o borla de lana. Aplique una pequeña cantidad de pulimento sobre la superficie a pulir. En caso de que la borla de pulido sea nueva, se recomienda aplicar el compuesto también sobre la misma y realizar un pulido previo. Pulir utilizando una pulidora rotativa a una velocidad óptima de 1200 - 1600 RPM con una presión ligera o media. Elimine los residuos con paño de microfibra de 500 gsm.

IMPORTANTE

No aplicar si la superficie esta caliente o expuesta al sol.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Borla de azul de esponja semidura.
- Borla de lana.
- Pulidora.
- Paño de microfibra de 500 GSM.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Elimina marcas de lija 2000.
- Ideal para todo tipo de transparentes.
- Base agua que no reseca.
- Casi no genera polvo.

PRINCIPALES MERCADOS

- Hojalatería y pintura.
- Auto Detailing.
- Aseguradoras.
- Concesionarios.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.