SELLADOR EPÓXICO DE TITANIO



Sellador epóxico bi-componente a base de Titanio, para reparación de superficies, especialmente metálicas, de naturaleza ferrosa y no ferrosa, así como diversos materiales: plásticos, madera, piedra, azulejo, vidrio, entre otros.

Código	**00893 480 131**
Color después de la cura	Gris
Olor	Resina: Solvente leve
Densidad	1.10 +/- 0.05 g/cm^3
Viscosidad	17 +/- 2 Pascales
Temperatura de aplicación	5°C hasta 45°C
Proporción de la mezcla	1 parte de resina y 1 parte de endurecedor
Resistencia térmica	-30°C hasta 85°C
Cura inicial	10 +/- 1 minuto
Cura total	24 horas
Dureza Shore D	92 +/- 5
Resistencia al desgarro en acero inoxidable	122 Kgf/cm^2
Temperatura de trabajo	Hasta 70°C. Contenido 1
Vida útil:	24 meses a partir de la fecha de fabricación

Características

- Excelente ahdesión en diversos materiales.
- Cura parcial en 10 minutos.
- Aplicación rápida y práctica.
- Jeringa aplicadora, facilita la manipulación y mezcla de los componentes.
- Para la adhesión de superfices lisas, porosas e incluso irregulares.
- Uso doméstico y profesiónal
- Después de uso, cura en 24 horas, se puede maquinar de diversas maneras.

Aplicaciones:

- Reparación: carcasas de bombas, restauración de alojamiento de baleros, hélices, roscas desgastadas de tornillos y conexiones de válvulas de diversos materiales.
- Reparación de Instalaciones de calefacción y aires acondiciónados.
- Mantenimiento: radiadores, tanques, recipientes y conductos de agua, carter de motores y fabricación de moldes
- Adhesión en metales ferrosos y no ferrosos, plásticos, madera, piedra, azulejos, entre otros.

*Continuación en siguiente página.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Adhesión y reparación de metal.
- Adhesión parcial en 10 minutos.
- Adhesión de alta resistencia.
- Resistente a productos químicos.
- Acepta trabajos de mecanización después de su cura.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Fresas metálicas.
- Discos de corte y desbaste.
- Brocas.
- Lijas de esmeril.
- Equipo de seguridad.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres de mecánica en general.
- Accesorios automotrices.
- Carrocerías.
- Reparación de radiadores.
- Estética automotriz.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.