Replast Reparador de Plásticos

Producto bicomponente (resina + endurecedor) adecuado para reparar plásticos, pega y proporciona terminación a las piezas.



- El Replast es un producto bicomponente (resina + endurecedor) adecuado para reparar plásticos, pega y proporciona terminación
- a las piezas.
- Producto en base a resinas epoxi modificadas, proporcionando una adhesión estructural rígida sin la necesidad de utilizar un primer.
- El producto cura a temperatura ambiente, y puede ser acelerado con calor, a través de estufa o lámparas.
- Resistente a impactos.
- Producto semi-flexible.
- Reparación rápida y eficaz.

N.º ref. 0893 500 060
VE: 1

Instrucciones

- La pieza a trabajar deberá estar con la zona a pegar exenta de polvo, grasa, aceite o cualquier otro tipo de contaminante.
- Lijar la superficie a ser pegada con lija gruesa (grano 80), hasta obtener una abertura en "V" de 4 a 6 mm para que penetre el
- adhesivo. Si es necesario atar o sujetar con grapas las piezas a ser pegadas.
- Limpiar la superficie lijada.
- Mezclar la resina con el endurecedor en partes iguales en volumen (1:1) por lo menos 1 minuto.
- Aplique el adhesivo en la pieza y aguarde que seque.
- En caso que el secado sea a temperatura ambiente, esperar 4 horas mínimo.
- Para acelerar el secado, aplicar calor a una distancia de por lo menos10 cm del adhesivo o colocar la pieza en la estufa a 70°C durante 30 minutos.
- Lijar el exceso de adhesivo y dar acabado con fondo y pintura.

Aviso

- Este producto no es apropiado para adherir polipropileno y/o poliestireno.
- Evite dejar la mezcla pronta para futuras aplicaciones ya que se seca.
- Utilice el producto inmediatamente después de su mezcla.

CL01_3005040928, Rev: 0.66, Estado: 25. 08. 2026