KIT O-RING P/MANTENIMIENTO - MILIMETRICO




Kit de anillos O-Ring para mantenimiento - Milimétricos.

Características

- Selladuras estáticas y dinámicas, resistentes a lubricantes a base de petróleo, aceites minerales, fluidos hidráulicos, gasolina, alcohol, GLP, aire, etc.
- Material: goma nitrílica (NBR).
- Temperatura de trabajo: Kit de anillos O-Ring para mantenimiento - Milimétricos.
- Dureza: 70 + -5 shore A


Aplicaciones



O-Ring alojado en el émbolo de un pistón. Sellado de camisa.



O-Ring alojado en una camisa. Sellado de asta.



O-Ring alojado en el émbolo de un pistón. Sellado de camisa.



O-Ring alojado en la tapa. Sellado de tope.



O-Ring sellando una rosca. Sellado de tope.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

KIT O-RING P/MANTENIMIENTO - MILIMETRICO

Contenido del kit

Referencia en la caja	Ø Interno	Espesor (mm)	Art. No.	Cant.	Kit. No.
001	3,00	1,80	**0468 18 116**	20	**0964468397**
002	4,00	1,80	**0468 532 116**		
003	5,00	2,00	**0468 5 2**	18	
004	6,00	2,00	**0468 6 2**		
005	7,00	2,30	**0468 7 23**	16	
006	7,50	2,00	**0468 75 2**	18	
007	10,00	2,00	**0468 10 20**		
008	10,50	2,50	**0468 105 25**	14	
009	11,00	2,50	**0468 11 26**		
010	12,00	2,50	**0468 12 250**		
011	14,00	2,50	**0468 14 26**		
012	15,00	2,50	**0468 150 25**		
013	17,00	2,50	**0468 17 25**		
014	19,00	2,50	**0468 187 26**		
015	19,50	3,00	**0468 19 3**	12	
016	20,50	3,00	**0468 20 3**		
017	22,50	3,00	**0468 22 3**		
019	26,00	3,00	**0468 26 3**		
020	27,00	3,00	**0468 27 3**		
021	28,50	3,00	**0468 29 3**		
022	30,00	3,00	**0468 30 3**		
023	32,00	3,00	**0468 32 3**		
024	33,00	3,00	**0468 335 30**		
025	35,00	3,00	**0468 35 3**		
026	36,00	3,00	**0468 36 30**		
027	37,50	3,00	**0468 375 3**		
028	40,00	4,00	**0468 40 40**	9	
029	42,00	4,00	**0468 42 40**		
030	45,00	4,00	**0468 45 40**		

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.