CINTA SELLADORA DE ROSCAS - PTFE









PRINCIPALES VENTAJAS

- Cinta 100% PTFE (teflón)®.
- No se deshilacha.
- Facilidad de manejo.
- No se fusiona con el material a ensamblar/roscar.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Llaves de apriete y ajustables.
- Alicates para bombas de agua.
- Desengrasante ECO-W.

embalaje	Longitud	Ancho	Código
01 unidad. o caja expositora con 80 unidades.	10 metros	18 mm	0985 030 194
01 unidad. o caja expositora con 80 unidades.	10 metros	12 mm	0985 030 191

Descripción

La cinta de sellado de roscas está hecha de 100% PTFE (teflón).

Características

- Material 100% PTFE (teflón).
- Almacenamiento en cartucho de plástico.
- Fácil de manejar y aplicar.
- Alta calidad; No crea pelusa.
- Acabado fino y limpio.
- Alta eficiencia de sellado al apretar conexiones roscadas.
- Protege contra la corrosión y el óxido.
- Fácil desmontaje de conexiones, incluso después de años de aplicación.

Aplicaciones

- Adecuado para la instalación de tuberías en general, incluidas las industriales.
- Mantenimiento de conexiones roscadas, eliminando fugas en tuberías, grifos, ductos, mangueras, etc.

Datos Técnicos

Información	Valor
Base material	100% PTFE (teflón)
Espesor medio	0,070 mm (+/- 0,0015 mm)
Ancho medio	18 mm (+/- 0,50 mm)
Densidad	0,30 g/cm3 +/- 5%
Resistencia a la temperatura	- 180o C a +270o C
Resistencia a la presión	16 Mpa
Resistencia a la tracción	> 8 MPa

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia S.A.S
Tel: (601) 745 63 89
www.wurth.co

W-CO-AV-06/2026

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.