TIRAS DE LIJA BASE VELCRO "CERÁMICO"



Tiras de lija base velcro. Ideal para operaciones de desbaste y lijado pesado donde la durabilidad del producto son cruciales. Para un lijado de calidad.

Características

- Fabricado con granos cerámicos de gran duración.
- Gama completa con granos de P40 a P320.
- Resistente a las variaciones de temperatura durante el lijado.
- Resistencia óptima al polvo y a la humedad.
- Buen comportamiento de los granos.
- Soporte de velcro de gran fuerza.

Aplicaciones

- Trabajos de lijado en procesos de hojalatería para nivelar el contorno de la reparación. Eliminación de óxido. Preparación de la superficie para aplicación de pasta de relleno, masilla de relleno, plásticos, fibra de vidrio, pinturas, madera, barnices y lacas, dejando una superficie uniforme.

Código	Grano	Piezas
00572 108 040	P40	10 tiras por paquete
00572 108 060	P60	
00572 108 080	P80	
00572 108 120	P120	
00572 108 240	P240	
00572 108 320	P 320	
Especificaciones Técnicas		
Dimensiones (in) ancho	70 mm	
Dimensiones (mm) largo	41 centímetros	
Abrasivo	Granos cerámicos	
Herramienta	Lijadora líneal	

PRINCIPALES VENTAJAS

- Rápida acción de desbaste y acabados de alta calidad.
- Gran duración gracias a su fabricación con granos cerámicos.
- Ahorra tiempo gracias al cambio rápido por su base velcro.
- Deja un lijado uniforme, incluso con una presión de aplicación irregular.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Lijadora orbital excentrica 6".
- Lijadora orbital excentrica DTS 150.
- Lijadora neumática líneal.
- Vaku Pro.
- Vaku Light.

PRINCIPALES MERCADOS

- Hojalatería y pintura
- Herrerias.
- Carrocerías.
- Talleres de aseguradoras
- Auto Detailing.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.