DESTORNILLADORES MECÁNICA DE PRECISIÓN VDE



Conjunto de 7 PCS de destornilladores VDE en caja de plástico resistente. Punta plana y Phillips.

Descripción

- Prueba de verificación en baño de agua con voltaje de prueba de 10 kV.
- Para el trabajo bajo voltajes de hasta 1.000 voltios (AC), hasta 1500 voltios (DC).
- Identificación con el marcado del año de fabricación.
- Prueba de impacto a baja temperatura a -40°C (marca de identificación C).

Destornilladores VDE planos

Varilla: Redonda, aislada, pavonado.
DIN 5264-A, ISO 2380
Norma: EN 60900, IEC 60900.

Destornilladores VDE Phillips

Varilla: Redonda, aislada, pavonado.
ISO 8764-PH.
Norma: EN 60900, IEC 60900.

1000 V

Contenido del conjunto:

mm	Art. N°		Art. N°	Art. Nº	U/E
0.30 x 1.5	00613 486 015	PH 00	00613 487 00	**00613 489 4**	1
0.30 x 1.8	00613 486 018	PH 0	00613 487 0		
0.40 x 2.0	00613 486 020				
0.40 x 2.5	00613 486 025				
0.50 x 3.0	00613 486 030				

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.