Disco diamantado Pro HD Continuo

Los discos diamantados PRO HD poseen una excelente relación de durabilidad, velocidad y poder de corte, ofreciendo un buen desempeño.



Excelente relación de vida util, velocidad y poder de corte.

- Fabricados con un núcleo de acero y corona formada por una banda metálica balanceada con diamantes de alta calidad.
- Segmento de corte de 10mm de altura

Brinda una alta estabilidad y seguridad en el corte.

- Posee un nucleo de acero resistente y de alta calidad.
- Fabricado bajo norma EN13236 que estipula los requisitos de seguridad para super abrasivos.

N.º ref. 0668 127 115
VE: 1

Detalles/aplicación

Diseñado para ser utilizado en maquinas portatiles, electricas y neumaticas en el corte de granito, mármol, travertinos y piedras en general.

Instrucciones

Seguir instrucciones de montaje y ajuste de disco conforme con las especificaciones reflejadas en el manual del fabricante de la máquina. Utilizar agua para la refrigeración en los cortes y obtener así un mejor desempeño del disco en cuanto a su rendimiento y durabilidad. Los discos diamantados se pueden utilizar sin agua, sin embargo, al ser utilizados de esta forma sufren un excesivo deterioro en su vida útil. Siempre recomendamos que se utilicen con agua para la refrigeración en el corte. Realizar cortes rectos, sin presión excesiva y dentro del límite de velocidad de giro. Respetar siempre la dureza del material a cortar.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Productos adicionales	N.º ref.
Gafas de seguridad Estándar 2C-1,2 W 1 F Transparente	**0899 103 120**
Guantes de protección Basic Rigger 10	**0899 404 532**
Radial angular EAG 115C 115MM ANGLE GRINDER	**5717 005 010**

CL01_75090101204, Rev: 0.66, Estado: 09. 09. 2026