TORRES DE SOPORTE



PRINCIPALES VENTAJAS

- Incluyen 2 torres de soporte en cada set.
- Estructura de acero durable
- Fácil operación
- Doble mecanismo de seguridad

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistolas de impacto
- Dados de impacto
- Rost off
- Desengrasante
- Gatos botella

Descripción

Las torres de soporte automotrices diseñadas para brindar seguridad y estabilidad al realizar trabajos de mantenimiento o reparación en vehículos. Su estructura de acero de alta resistencia con acabado anticorrosivo garantiza larga vida útil, mientras que el sistema de trinquete auto bloqueante ofrece un ajuste rápido, seguro y confiable.


Características

- Estructura de acero reforzada para mayor seguridad
- Recubrimiento resistente a la oxidación.
- Diseñada con 4 soportes para estabilizar el peso
- Base amplia que permite distribuir el peso de forma correcta
- Altura ajustable con diferentes secciones
- Barra de trinquete de acero de alta calidad, auto bloqueante,

Aplicación

Talleres mecánicos automotrices. Centros de servicio de llantas y frenos. Uso en transporte de carga ligera. Mecánica automotriz particular o profesional. Talleres de mantenimiento en flotas de vehículos ligeros y comerciales.





Principales Mercados

- Talleres mecánicos
- Llanteras
- Talleres de frenos
- Distribuidores de autoparte;
- Talleres de vehículos de carga ligeros

Código	0691540703	0691540706
Capacidad	3 TON	6 TON
Base mm	180 x 190	235 x 275
Altura mín-max	265 x 390 mm	385 x 600 mm
Long. trinquete (mm)	225	345
Cabeza trinquete	80 x 40	100 x 25
Peso par kg	4.46	9.26

TORRES DE SOPORTE

Datos Técnicos

Material soporte	Acero Q235
Material trinquete:	Hierro dúctil QT450
Capacidad de carga:	2, 3, 6, 12 ton
Color:	Negro y rojo
Piezas por paquete:	2 piezas

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777 / www.wurth.com.do

©Todos los derechos reservados. Departamento de Marketing.
Impreso en República Dominicana.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.