SET PARA EXTRACCIÓN DE TORNILLOS ROTOS



Set para extracción de tornillos rotos.

Descripción

- Para remover tornillos o pernos roscados rotos. Se perfora un orificio en la parte a ser removida según la Tabla y el extractor se atornilla en la misma. Al ajustarse en la parte rota la misma se extrae sin dañar la rosca.
- Fabricado en Cromo Vanadio, forjado.
- Suministrados en caja plástica.

Embalaje	Art. No.
Unitario	**0695 684 727**

Contenido, 8 piezas				
Medida	**Para tornillos**		**Largo en**	**Ø a taladrar**
	mm	**pulgadas**	**mm**	**en mm**
1	M3 - M6	1/8 - 1/4	50	1,8
2	M6 - M8	1/4 - 5/16	57	2,6
3	M8 - M11	5/16 - 7/16	64	3,7
4	M11 - M14	7/16 - 9/16	71	5,5
5	M14 - M18	9/16 - 3/4	78	7,0
6	M18 - M24	3/4 - 1	95	11,0
7	M24 - M33	1 - 1 3/8	105	14,0
8	M33 - M50	1 3/8 - 2	111	21,0

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.