CJTO PARA RED DE AIRE COMPRIMIDO 3/8 “



Art. Nº	U/E
0699000001	1

Datos Técnicos

Presión de trabajo	135psi (9,5 kgf/cm²)
Peso	3lbs
Rango temperatura	26 mm
Entrada aire	3/8“NPT

Regulador, filtro y lubricador de la línea de aire comprimido con medidor. Utilizado para regular y estabilizar la presión del aire comprimido durante el proceso.

- Regulación suave y rápida a través de un botón con traba antigiro.
- Previene daños costosos en las herramientas de aire causados por el óxido y la humedad.
- Cómodo tiempo de instalación mínimo en su sistema de aire comprimido.
- Atrapa eficientemente la humedad.
- El calibrador cuenta con caja de policarbonato resistente.

Filtro de Aire

Utilizado para retirar del aire comprimido las impurezas que comprometen el rendimiento de las herramientas, válvulas y cilindros neumáticos. Separa agua y aceite transportados por el aire comprimido. A través de filtración mecánica, separa las partículas solidas presentes. Posee drenaje automático que purga los líquidos siempre que la presión este bajo 1 BAR. Posee un vaso fijado por una rosca que permite el desmontajepara una limpieza de los elementos filtrantes. Esta limpieza debe ser efectuada con jabón neutro y agua tibia. Solventes como: gasolina o diesel dañan el material del vaso y elementos filtrantes.

Nota

Asegúrese de que la presión no exceda de 9,5 kgf/cm²)

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.