ANTORCHA PROMAX HF CON VÁVULA DE GAS





Características

- Antorcha TIG con borna DINSE de 1/2" y conexión de gas de 1/2".
- Válvula para el control del flujo de gas.
- Longitud de 4m.
- Recomendada para reparaciones y trabajos de calidad.
- Sistema de repuesto universal con tobera roscada.
- Cebado de arco de alta frecuencia (HF).
- Conector de control para 2T/4T.
- Manejable y ligera con un peso de 1,75Kg.

Que incluye

- TOBERA CERÁMICA N°4 - 5 - 6
- Pinza 1.6mm - 2.4mm
- Difusor de Gas 1.6mm - 2.4mm
- Tapa trasera (corta y larga)

Art. Nº	U/E
0708200268	1

PRINCIPALES VENTAJAS

- Perfecta para trabajar en lugares de difícil acceso que requieren precisión.
- Diseñada para equipos de Alta Frecuencia (HF).

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.