GATOS HIDRÁULICOS TIPO BOTELLA



PRINCIPALES VENTAJAS

- Alta capacidad de carga en un formato compacto
- Portabilidad y almacenamiento sencillo
- Operación con mínima fuerza
- Construcción robusta
- Ajuste fino de altura

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistolas de impacto
- Dados de impacto
- Rost off
- Soportes de seguridad
- Torres de soporte

Descripción

Gato hidráulico tipo botella de diseño compacto y vertical, fabricado en acero resistente (Q235) con recubrimiento en polvo. Diseñado para ofrecer elevación segura y eficaz en vehículos, maquinaria industrial y tareas de construcción donde se requiere gran capacidad de carga con un volumen y huella reducidos.

Características

- Construcción en acero Q235 de alta resistencia; base reforzada
- Recubrimiento en polvo para mayor protección anticorrosiva.
- Tornillo de extensión (adjusting screw) para ajuste de altura y recuperación de altura mínima.
- Bomba de acción deslizante suave para levantamiento con mínimo esfuerzo.
- Sistema hidráulico sellado diseñado con estabilidad térmica y resistencia a la corrosión.
- Tamaño compacto (diseño vertical) que facilita almacenamiento y transporte
- Válvula de seguridad/escape y mecanismos de cierre para evitar sobrecargas

Aplicaciónes

Talleres automotrices (cambio de neumáticos, mantenimiento de chasis). Industria (elevación de maquinaria y equipos). Construcción (pequeños izados y posicionamiento). Agricultura (mantenimiento de equipos y remolques). Servicios móviles / flotas (grúas ligeras y vehículos de asistencia).



Importante

Nunca utilice el gato como único medio de soporte; después de elevar, siempre colocar soportes (jack stands) con capacidad adecuada. No exceder la capacidad nominal del gato. Usar únicamente sobre superficie firme y nivelada; usar calzos en ruedas remanentes del vehículo.

Principales mercados

- Automotriz / Talleres
- Construcción
- Industria pesada y manufactura
- Distribuidores de herramientas y repuestos
- Comercio de flotas y transporte

GATOS HIDRÁULICOS TIPO BOTELLA

Código	Capacidad	Tamaño ext. (mm)	Tamaño mango (mm)	Alt mínima (mm)	Alt de elevación (mm)	Peso par kg
0715500002	2 TON	98 × 88 × 180	Φ20×145 / Φ15.6×145	180	120	2.31
0715500004	4 TON	108 ×103 ×198	Φ21.3×160 / Φ16.2×160	198	129	3.14
0715500006	6 TON	115 ×114 ×216	Φ21.3×160 / Φ16.2×160	216	129	4.22
0715500008	8 TON	120 ×118 ×230	Φ21.3×160 / Φ16.2×160	230	149	5.16
0715500012	12 TON	137 ×134 ×230	Φ21.3×190 / Φ16.2×190	230	155	6.88

Datos Técnicos

Material soporte	Acero Q235
Material manija:	Acero
Capacidad de carga:	2, 4, 6, 8, 12, 20, 20 low profile ton
Color:	Negro y rojo
Piezas por paquete:	1 piezas

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777 / www.wurth.com.do

©Todos los derechos reservados. Departamento de Marketing.
Impreso en República Dominicana.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.