GATO HIDRÁULICO PARA TRANSMISIÓN



PRINCIPALES VENTAJAS

- Elevación precisa y estable, incluso con cargas pesadas.
- Reducción del esfuerzo físico
- Alta durabilidad por su construcción
- Amplio rango de inclinación.
- Diseño seguro y ergonómico

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistolas de impacto
- Dados de impacto
- Rost off
- Desengrasante
- Herramienta manual

Descripción

El Gato Hidráulico de Transmisión está diseñado para el desmontaje, instalación y mantenimiento de transmisiones y componentes pesados en vehículos. Su sistema hidráulico telescópico de dos etapas permite un ajuste preciso de altura, mientras que su base de cuatro patas con ruedas giratorias ofrece gran estabilidad y movilidad en el taller.

Características

- Estructura de acero reforzado (Q235) con soldaduras de alta precisión.
- Sistema hidráulico de dos etapas telescópicas para una elevación más rápida y controlada.
- Cilindro hidráulico de gran diámetro, que requiere menor presión de aceite para elevar la carga.
- Ariete de pistón tratado y pulido, resistente a rayaduras y corrosión.
- Anillo de sellado de poliuretano con anillo de respaldo para evitar fugas de aceite.
- Plataforma con inclinación ajustable hacia adelante (1 40), atrás (72 0), derecha (3 1 0) e izquierda (450).
- Base ancha de 4 patas con ruedas giratorias de hierro fundido.

Aplicaciónes

Mantenimiento y reemplazo de transmisiones automotrices. Instalación o desmontaje de cajas de transferencia y diferenciales. Servicio de motores en talleres mecánicos. Uso en talleres automotrices, centros de servicio y estaciones de gasolina. Soporte para componentes pesados en líneas de montaje o reparación industrial.

Importante

No exceder la capacidad nominal de 1.000 kg. Utilizar únicamente sobre superficies firmes y niveladas. No trabajar bajo la carga sin soportes adicionales de seguridad. Inspeccionar antes de cada uso: verificar fugas, deformaciones o piezas sueltas.No modificar ni realizar reparaciones no autorizadas al sistema hidráulico.

Principales mercados

- Talleres automotrices.
- Talleres del servicio pesado
- Industria de reparación y mantenimiento vehicular.
- Concesionarios y centros de servicio técnico.
- Distribuidores de herramientas y equipos industriales.

GATO HIDRÁULICO PARA TRANSMISIÓN

Datos Técnicos

Modelo	071554 156
Capacidad	1.000 kg
Tamaño total	1240 × 1240 × 85 mm
Altura mínima	850 mm
Altura máxima	1770 mm
Diámetro del pistón	φ70 × 30 mm
Peso neto	79 kg
Sistema hidráulico	Doble etapa (2-stage telescopic)
Material	Acero estructural de alta resistencia
Acabado	Pintura en polvo libre de plomo, resistente al aceite y la grasa
Temperatura de trabajo	40°F a 105°F (4°C – 40°C)
Movilidad	4 ruedas giratorias de hierro fundido
Tipo de elevación	Hidráulica con mango de bomba y agarre de goma

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777 / www.wurth.com.do

©Todos los derechos reservados. Departamento de Marketing.
Impreso en República Dominicana.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.