# GATOS HIDRÁULICOS PERFIL BAJO




## PRINCIPALES VENTAJAS

- Acceso rápido a vehículos
- Elevación rápida
- Recubrimiento anticorrosivo
- Control rápido y preciso
- Doble pistón de seguridad

## PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistolas de impacto
- Dados de impacto
- Rost off
- Desengrasante
- Torres de soporte

## Descripción

El gato hidráulico de perfil bajo está diseñado para levantar vehículos de manera rápida, segura y confiable, incluso aquellos con poca distancia al suelo, como autos modificados o deportivos. Gracias a su sistema de doble pistón, eleva la carga con menor esfuerzo y mayor velocidad. Su construcción en acero de alta resistencia con acabado anticorrosivo asegura una larga vida útil y desempeño profesional.

## Características

- Estructura robusta de acero reforzada para mayor seguridad
- Ruedas de acero extra anchas para mayor estabilidad y movilidad
- Perfil bajo para facilitar el acceso en vehículos deportivos o modificados.
- Quick lift: sistema de doble pistón que eleva la carga más rápido.
- Válvulas de seguridad (bypass y sobrecarga) previenen la sobre extensión del pistón hidráulico.
- Válvula con articulación universal para un control preciso en cualquier posición de la manija.

## Aplicaciónes

Talleres mecánicos automotrices. Centros de servicio de llantas y frenos. Centros de servicio rápido. Uso en autos deportivos, modificados y vehículos de perfil bajo. Flotas de vehículos comerciales ligeros.

## Importante

No exceder la capacidad nominal del gato. No trabajar nunca debajo del vehículo sostenido únicamente por el gato; usar siempre torres de soporte. Utilizar en superficies planas, firmes y niveladas. No modificar ni alterar su estructura. Revisar periódicamente el estado del sistema hidráulico y lubricar cuando sea necesario.

## Principales mercados

- Talleres mecánicos
- Llanteras
- Talleres de frenos
- Distribuidores de autopartes
- Talleres de vehículos de carga ligeros

# GATOS HIDRÁULICOS PERFIL BAJO

| Código | 071554 251 | 071554 350 |
|---|---|---|
| Capacidad | 2.5 TON | 3.5 TON |
| Dimensiones mm | 685 × 344 × 150 | 704 × 369 × 221 |
| Dim. Manija mm | 1151 mm | 1151 mm |
| Alt. Min - Max mm | 85 x 505 | 96 x 527 |
| Dim. Ruedas | Φ59.94 × 49.02 | Φ70.99 × 49.71 |
| Peso par kg | 31.31 | 37.91 |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Material soporte | Acero Q235 |
| Material manija: | Acero |
| Capacidad de carga: | 2.5 y 3.5 ton |
| Color: | Negro y rojo |
| Piezas por paquete: | 1 piezas |

## Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777 / www.wurth.com.do

©Todos los derechos reservados. Departamento de Marketing.
Impreso en República Dominicana.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.