
BOMBILLO LED STOP Y DIRECCIONAL

Descripción

Lámparas de tecnología LED de alto rendimiento y bajo consumo energético. Vida útil de aproximadamente 10.000 horas.

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Figura	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (Watts)	Conector	Art N°	U/E
A	LED BLANCO 1 CONTACTO	12	21	BA15S	0721183312	2
A	LED BLANCO 1 CONTACTO	24	21	BA15S	0721183324	2
B	LED ROJO 1 CONTACTO	12	21	BA15S	0721184312	2
B	LED ROJO 1 CONTACTO	24	21	BA15S	0721184324	2
C	LED BLANCO 2 CONTACTOS	12	21/5	BAY15D	0721189312	2
C	LED BLANCO 2 CONTACTOS	24	21/5	BAY15D	0721189324	2
D	LED ROJO 2 CONTACTOS	12	21/5	BAY15D	0721190312	2
D	LED ROJO 2 CONTACTOS	24	21/5	BAY15D	0721190324	2
E	LED AMBAR 1 CONTACTO	12	21	BAU15S	0721196312	2
E	LED AMBAR 1 CONTACTO	24	21	BAU15S	0721196324	2
F	LED T20 BLANCO	12	21/5	W3X16Q	0721301312	2
F	LED T20 ROJO	12	21/5	W3X16Q	0721301424	2

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Limpiador de contactos.
- Cinta aislante.

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (601) 7456389
www.wurth.co

W-CO-CS-06/2026

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.