ADHESIVO EN SPRAY



Descripción	Contenido	Art. No.	U/E
Adhesivo en spray	340 g	**890 910 055**	1

Datos Técnicos:

Base	Caucho sintético a base de neopreno
Color	Beige
Temperatura de resistencia	-40°C hasta +80°C

Adhesivo de secado rápido para todo tipo de materiales ligeros.

Características

- **Gran estabilidad térmica:**
  Control permanente para todas las aplicaciones.
- **Secado rápido:**
  Gracias a su endurecimiento rápido, cualquier material de trabajo trabajo puede ser unido y ajustado después de un breve período de tiempo.
- **Boquilla de pulverización ajustable:**
  Optimo para su uso en un amplio rango de formas de trabajo.
- **Libre de silicona.**

Aplicación

Pegado rápido y permanente de plástico, espuma, corcho, metal, madera, papel y poliéster. Especialmente adecuado para automóviles, embarcaciones náuticas, V.I. y transformación de vehículos.

Nota

No es adecuado para la unión de PVC o PVC blanco. Después utilizar, gire el recipiente boca abajo y pulverizar hasta que la boquilla está limpia.

Modo de uso

Pulverizar desde una distania de 20 cm. Ambas superficies con una película fina y uniforme. Dejar secar aproximadamente 5 ó 10 minutos y juntar presionando ambas superficies.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.