EMBUDO CON MANGUERA FLEXIBLE



PRINCIPALES VENTAJAS

- Borde de desbordamiento alto
- Soporta variedad de líquidos.
- Fácil de manipular.
- Evita derrames gracias a su diseño.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Liquido de frenos.
- Anticongelante / Refrigerante.
- Aditivo para gasolina.
- Aditivo Diesel.

Descripción	Art. No
EMBUDO CON MANGUERA FLEXIBLE	0891 410 112

Descripción

Este embudo esta indicado para el suministro y cambio de fluidos en general, facilitando el traslado sin desperdicio.

Características

- Fabricados con polietileno de alta densidad.
- Diámetro de 145 mm para evitar derrames.
- Tubo de salida flexible que se acopla a todo tipo de vehículos.
- Practico mango lateral para un mejor agarre.
- Resisten aceite de motor, refrigerantes, gasolina, queroseno entre otros líquidos de motor.
- El embudo cuenta con una malla filtrante que evita partículas dañinas.
- Cuello y boquilla anchos para un llenado rápido de líquidos sin derrames.

Aplicaciones

Es adecuado para el llenado de varios tipos líquidos y aceites como pueden ser: Aceite de motor, aceite transmisión, líquido de frenos y anticongelante. Se puede utilizar en vehiculos, motocicletas, camiones, motores marinos, motores estacionarios y maquinaria industrial que incluye el envase.

- Mecánica General.
- Mecánica rápida .
- Concesionarios.
- Lubritecas y Servitecas.

Nota

Siempre revisar que el embudo este limpio antes de aplicar cualquier líquido, siempre limpie el embudo después de su uso.

Datos técnicos

Color	Negro
Material	Polietileno
Resistencia	Aceites, químicos y solventes
Capacidad	600 ml
Diámetro embudo	125 mm
Longitud de la manguera	380 mm
Peso	500 gr

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia S.A.S
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

W-CO-LP-04/20234

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.