LÍQUIDOS DE FRENOS





Descripción	Contenido	Art. Nº	U/E
Líquido de frenos DOT 4	500 ml	**0892 009 030**	24
Líquido de frenos DOT 5.1		**0892 009 051**	12

Datos técnicos

	Líquido de frenos DOT 4	Líquido de frenos DOT 5.1
Especificaciones	UNE 26-109-88 Certificado por el INTA SAE J-1704 FMVSS N-116 DOT 4 ISO 4925	UNE 26-409-92,subclase A Certificado por el INTA SAE J-1704 FMVSS N-116 DOT 5.1 ISO 4925
Punto ebullición	260°C	260°C
Punto ebullición (húmedo)	155°C	180°C
Viscosidad a 100°C	1.5 cSt min.	1.5 cSt min.
Viscosidad a -40°C	1800 cSt máx.	900 cSt máx.

Líquido 100% sintético para el llenado de circuitos de frenos y embragues de automóviles y V.I.

Características

- Buena protección de los elementos metálicos ante la oxidación y la corrosión.
- Buena estabilidad térmica.
- Compatible con los elementos de goma.
- Alto punto de ebullición en seco y húmedo dentro de sus niveles.

Ventajas

- Altas propiedades lubricantes.
- Mantiene la viscosidad tanto en baja como alta temperatura.

Beneficios

- Compatible con los demás líquidos de frenos de base sintética.

Nota

Los líquidos de frenos son muy higroscópicos (absorben la humedad del aire) por lo que no deben exponerse durante mucho tiempo al aire.
Se recomienda cambiar el líquido de frenos cada 2 años, consultar el manual del fabricante.
No mezclar con líquidos de frenos minerales (LHM) ni contaminar con aceites minerales o disolventes.
Conservar el producto en los envases originales bien cerrados.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

MWE 04/16 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España.