REFRIGERANTE ORGÁNICO 33% VERDE 200LT



Descripción

Refrigerante de ácido orgánico con excelente rendimiento anticorrosivo, antiebullición, de protección contra bajas temperaturas y antiincrustante, de buena compatibilidad con plásticos, caucho y otros materiales no metálicos.

La larga vida útil puede ser de 6 años o 250,000 km; la nueva tecnología con moléculas de adsorción de ácido orgánico únicas puede formar una película protectora dentro del sistema de refrigeración.

Características

- Cumple con las especificaciones de fabricantes de automóviles asiáticos y globales.
- Ausencia de nitritos, aminas, fosfatos, boratos, silicios y sin otros aditivos minerales, para cumplir con la especificación de refrigerante internacional generalizada.
- Menor riesgo de incrustación.
- La composición totalmente de ácido orgánico puede reducir el riesgo de incrustaciones causadas por el uso mixto en el mercado de repuestos.
- Respetuoso con el medio ambiente.
- Utiliza tecnología OAT orgánica; libre de silicio, fósforo, boro, nitritos y otros componentes fácilmente precipitados o ambientalmente nocivos.

Aplicación

Es adecuado para vehículos de carga ligera y no se recomienda para vehículos de carga pesada.

Modo de uso

- Cambiar cada 250,000 km o cada 6 años

Almacenamiento y vigencia

- Por favor, no lo mezcle con otras marcas y diferentes tipos de anticongelante.
- Por favor, almacene el producto a temperatura normal, sin luz o en un entorno de luz débil.
- La vida útil del producto es de 3 años.

Prueba de rendimiento

- GB 29743.1-2022
- ASTM D3306, SAE J1034
- JIS K2234
- BS6580

Art. No.	U/E
0892150201	1

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777 / www.wurth.com.do

©Todos los derechos reservados. Departamento de Marketing.
Impreso en República Dominicana.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.