CUT + COOL



Contenido L	Art. Nº	U/E
5	**0893 050 030**	1

Aplicaciones

Refrigerante lubricante a base de aceite semi-sintético, que se puede mezclar con agua para tornos, fresadoras, taladros de columna, centros de mecanizado (CNC) y rectificadoras.
Adecuado para operaciones de eliminación de virutas y también excelente para lijar. Por su excelente materia prima como por sus aditivos permite su utilización sobre diversos materiales.

Modo de empleo

Descripción	Primera mezcla %	Rellenos %
Perforar, limar, serrar	6 - 10	2 - 5
Fresar, roscar	4 - 8	2 - 4
Rectificado	4 - 6	1 - 3

Observaciones

No contiene cloro, azufre, fósforo, silicona, ácido ni resina ni formaldehído.
¡Añada siempre la taladrina al agua y no al revés!

Controles por refractómetro manual

El valor de lectura por el factor 2,3 corresponde a la concentración en porcentaje.

Emulsión refrigerante lubricante Taladrina Universal

Excelente efecto lavado.
- Excelente efecto refrigerante.
- Garantiza una buena eliminación de las virutas.
- Superficies de máquinas, herramientas y piezas más limpias.

Buen rendimiento como lubricante.
- Mayor rendimiento de corte.
- Reducción del calentamiento debido al menor rozamiento.
- Posibilita el aumento de la velocidad de mecanizado.

Mayor protección contra la corrosión.
- Protección eficaz incluso en pequeñas cantidades de las piezas, herramientas y partes de la máquina.

Mayor protección contra bacterias.
- La emulsión no se contamina tan rápidamente.
- Menor gasto de mantenimiento.

No hace espuma.

Nota: La taladrina cut + cool al mezclarse con agua no forma una mezcla blanquecina.

Grifo garrafa 5L
Art. Nº 0891 302 01

Guante líquido
Art. Nº 0893 152

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

MWE 03/19 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España.