Adhesivo Sellador Fija Espejo

Adhesivo estructural a base de polímeros MS para altas tensiones

- Alta adhesión inicial
- Permanentemente elástico
- Excelente adhesión a metal, vidrio, cerámica y plástico
- Listo para usar, fácil de aplicar
- Inodoro, respetuoso con el medio ambiente
- Resistente al envejecimiento y a la intemperie
- Se puede pintar encima







Art. No.
0893 226 401

Detalles/Aplicación

Para el pegado superficial de paneles de plástico duro, contrachapado, chapa y paneles de fibra dura entre sí, o con tableros de partículas, madera laminada, MDF, etc. Su composición tixotrópica permite una buena adhesión vertical y a sustratos porosos. Para pegar corcho, cuero, cartón, espumas flexibles, materiales de revestimiento, etc. entre sí, o a tableros de partículas, madera laminada, hormigón, piedra, metal, aluminio, etc.

Instrucciones

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa y aceite. Se adhiere a diversas superficies sin imprimación.
Para el montaje se recomienda aplicar tiras verticales del producto a una distancia de aprox. 10 cm

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.