CINTA AISLANTE ELECTRICA



La cinta consiste en una película de PVC, recubierto por una cara con un fuerte adhesivo de gomaresina con buenas características de envejecimiento.

Caracteristicas:

- No se afloja ni se deteriora, incluso bajo condiciones de temperatura de hasta 80°C.
- Listado en UL y certificación CSA.
- Color negro.

Aplicación:

Para uso como aislante eléctrico en uniones y empalmes de cables y alambres, de conformidad con el Código Eléctrico Nacional.

Color	Medidas	Art. No.
Negro mate	19 mm x 18.3 m	**00985 201**

Datos Técnicos

Propiedades	Unidad	Valor promedio en pruebas
Espesor total +/- 10%	mm(mil)	0.17
Adhesión al acero	Kg/25mm(oz/1")	> 0.45
Resistencia a la tracción	Kg/25mm(lb/1")	> 7
Elongación	%	> 100
Ruptura Dieléctrica	Kv	> 7
Método de prueba	ASTM D-1000	
Periodo de validez	12 meses cuando es almacenado en su cartón de fábrica a 73F (23C) y humedad relativa de 65%	

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.