TALADRO PERCUTOR A BATERÍA



PRINCIPALES VENTAJAS

- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Indicador luminoso con LED en área de trabajo.
- Mayor potencia, mayor duración, mayor autonomía.
- Menor peso y menor avería

Características

- Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18V, de diseño ligero y compacto con solo 1kg de peso, tiene un gran par de apriete de 50Nm y un potente motor BRUSHLESS, sin escobillas.
- Portabrocas metálico automático con bloqueo de seguridad de 13mm.
- Embrague con 20 ajustes + 3 funciones de ajuste para control de límite de apriete. Embrague limitador de de torque, diseñado para liberar los engranajes en el caso de que la broca se atasque, protegiendo de este modo la herramienta y al operario.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par.
- Velocidad / Configuración 1: máximo par de apriete hasta 450 rpm para atornillar, taladrar metal y taladrar madera dura con brocas de gran diámetro
- Velocidad / Configuración 2: mínimo par de apriete y máxima velocidad hasta 1550 rpm para taladrar materiales y maderas blandas, con brocas de pequeño diámetro, y par perforar con percutor materiales de construcción.
- Potente motor sin escobillas que permite aumentar la eficacia, disminuyendo notablemente el calentamiento y aumentando considera- blemente la vida del motor y la duración de la batería.
- Batería STAYER Li-ion HGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito.
- LED indicador de carga.

Art. Nº	U/E
5702502002	1

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777
wurth.com.do

© Todos los derechos reservados
Departamento de Marketing
Impreso en República Dominicana.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

TALADRO PERCUTOR A BATERÍA

Tensión de la batería litio	18	V
Giros en vacío	0-450 / 0-1550	rpm
Percusiones	0-6750 / 0-23250	ipm
Capacidad portabrocas	Ø 2-13	mm
Capacidad perforación madera	Ø 45	mm
Capacidad perforación acero	Ø 13	mm
Capacidad perf. mampostería	Ø 13	mm
Par de apriete	50	Nm
Regulación par de apriete	20 + 3	Posiciones
Peso	1	Kg

DOTACIÓN ESTANDAR				PE-HD
PBL 50 P BRUSHLESS L20	1.3059	X	X	X
PBL 50 L2022 PK BRUSHLESS	1.2964	2 x 2.0Ah	✓	X
PBL 50 L2024 PK BRUSHLESS	1.2965	2 x 4.0Ah	✓	✓
PBL 50 L2025 PK BRUSHLESS	1.2966	2 x 5.0Ah	✓	✓

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777
wurth.com.do

© Todos los derechos reservados
Departamento de Marketing
Impreso en República Dominicana.



Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.