SOLDADOR INVERSOR PRO MAX 185 HF



PRINCIPALES VENTAJAS

- Encendido en alta frecuencia sin contacto.
- 100% de factor de marcha para uso profesional.
- Modos MMA, TIG y pulsado sinérgico.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Electrodos
- Gel decapante
- Disco de corte
- Disco de desbaste y flap.

Descripción

Equipo inverter profesional para soldadura con electrodo recubierto (MMA) y TIG, con tecnología de Alta Frecuencia (HF). Permite iniciar la soldadura sin necesidad de raspar el electrodo y ofrece modo sinérgico, pulsado y normal, ideales para trabajos de precisión en chapas finas o materiales exigentes.

Características

- Potencia de salida continua de 185 A con voltaje en vacío de 78 Vdc.
- Alta Frecuencia (HF): inicio sin contacto.
- Factor de marcha 100% a 30°C (uso profesional continuo).
- Sistema de refrigeración activa con ventilador inteligente.
- Soldadura MMA Pulsado, TIG Pulsado y Sinérgico.
- Compatible con generadores estabilizados.
- Construcción conforme a normas 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU e IEC 60974.
- Peso ultraligero de 3.8 kg, el más liviano de su categoría.
- Porta-electrodos con regulador de potencia y control HF (modos 2T/4T).

Aplicación

- Trabajos de soldadura profesional en metal, acero inoxidable, fundido y de alto rendimiento.
- Ideal para chapas finas (1 mm) con modos pulsados MMA o TIG.
- Recomendado para mantenimiento industrial, estructuras metálicas, calderería y talleres..

Recomendaciones de uso

- Utilizar con electrodos de 1.6 a 5.0 mm.
- Asegurar ventilación adecuada durante el uso continuo.
- En soldadura TIG pulsada, iniciar con 15 A; en MMA pulsado, desde 40 A.
- Evitar el uso con generadores no estabilizados.
- Mantener limpios los bornes DINSE (Ø 1/2" 35-50 mm).

Descripción	Art. N°
SOLDADOR INVERSOR PRO MAX	5952200185

W-CO-LP-01/2019

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a super cies a tratar.

SOLDADOR INVERSOR PRO MAX 185 HF

Datos técnicos

Intensidad	185 A
Electrodo	1.6 – 5.0 mm
Peso	3.8 kg
Alimentación	230 V
Generador recomendado	5 – 7 KVA
Dimensiones	37 x 28 x 15 cm
Bornas	DINSE Ø 1/2" (35-50 mm)
Modos de trabajo	MMA / MMA Pulsado / TIG Pulsado / Sinérgico

Contiene:

- Cable de alimentación 2m x 2.5mm^2
- Cable porta-electrodos 4m x 22mm^2
- Cable de masa con pinzas 1.5m x 22mm^2.
- Maletín plástico.

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

W-CO-LP-01/2019

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a super cies a tratar.