GUANTE PARA SOLDADURA /MANO IZQUIERDA





Cuero de vaca





Guante para soldadura hecho de cuero de vaca, con franja elástica en la palma.

Descripción

- Hecho de cuero de vaca.
- Franja elástica en la palma.
- Costura en Kevlar.
- 11" pulgadas de longitud.
- Pulgar en forma de ala y ribete grueso.
- Certificado EN420/EN388/EN12477
- EN388 Nivel de rendimiento: 4.1.4.4
- EN12477 Certificado: 4.1.3.X.4.X

Art. No.	U/E
0984310001	1 Par

EN 407/12477: **Protección contra riesgos térmicos**

Criterios de inspección	Nivel de rendimiento
0 1 2 3 **4**	Inflamabilidad
0 **1** 2 3 4	Calor por contacto
0 1 2 **3** 4	Calor convectivo
0 1 2 3 4 (**No aplica** EN12477)	Calor radiante
0 1 2 3 **4**	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
0 1 2 3 4 (**No aplica** EN12477)	Grandes cantidades de metal fundido

EN 388: **Riesgos mecánicos**

0 1 2 3 **4**	Resistencia a la abrasión
0 **1** 2 3 4 5	Resistencia al corte con cuchilla
0 1 2 3 **4**	Resistencia al desgarro
0 1 2 3 **4**	Resistencia a perforaciones

GUANTE SOLDADOR LARGO 16"





Cuero de vaca





Guante para soldadura hecho de cuero de vaca, con franja elástica en la palma.

Descripción

- Versión larga para mayor protección.
- Costuras reforzadas.
- Forro térmico resistente al calor.
- Dorso en una sola pieza brindando mayor protección, durabilidad y evitando irritaciones.
- Franja elástica en la palma.
- Costura en Kevlar.
- 16" pulgadas de longitud.
- Pulgar en forma de ala y ribete grueso.
- Certificado EN420/EN388/EN12477.
- EN388 Nivel de rendimiento: 4.1.4.4
- EN12477 Certificado: 4.1.3.X.4.X

Art. No.	U/E
0984310002	1 Par
0984310002	1 Par

EN 407/12477: **Protección contra riesgos térmicos**

Criterios de inspección	Nivel de rendimiento
0 1 2 3 **4**	Inflamabilidad
0 **1** 2 3 4	Calor por contacto
0 1 2 **3** 4	Calor convectivo
0 1 2 3 4 (**No aplica** EN12477)	Calor radiante
0 1 2 3 **4**	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
0 1 2 3 4 (**No aplica** EN12477)	Grandes cantidades de metal fundido

EN 388: **Riesgos mecánicos**

0 1 2 3 **4**	Resistencia a la abrasión
0 **1** 2 3 4 5	Resistencia al corte con cuchilla
0 1 2 3 **4**	Resistencia al desgarro
0 1 2 3 **4**	Resistencia a perforaciones

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

GUANTE PARA SOLDADURA /MANO IZQUIERDA





Cuero de vaca





Guante para soldadura hecho de cuero de vaca, con franja elástica en la palma.

Descripción

- Exclusivo para mano izquierda.
- Hecho de cuero de vaca.
- Franja elástica en la palma.
- Costura en Kevlar.
- 16" pulgadas de longitud.
- Pulgar en forma de ala y ribete grueso.
- Certificado EN420/EN388/EN12477.
- EN388 Nivel de rendimiento: 4.1.4.4
- EN12477 Certificado: 4.1.3.X.4.X.

Art. No.	U/E
0984310004	1 Par

EN 388: Riesgos mecánicos

0 1 2 3 **4**	Resistencia a la abrasión
0 **1** 2 3 4 5	Resistencia al corte con cuchilla
0 1 2 3 **4**	Resistencia al desgarro
0 1 2 3 **4**	Resistencia a perforaciones

EN 407/12477: **Protección contra riesgos térmicos**

Criterios de inspección	Nivel de rendimiento
0 1 2 3 **4**	Inflamabilidad
0 **1** 2 3 4	Calor por contacto
0 1 2 **3** 4	Calor convectivo
0 1 2 3 4 (**No aplica** EN12477)	Calor radiante
0 1 2 3 **4**	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
0 1 2 3 4 (**No aplica** EN12477)	Grandes cantidades de metal fundido

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.